

imagePRESS V900-serie

COMPACTE EN BETROUWBARE DIGITALE KLEURENPRINTER MET INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

De serie is robuust gebouwd, met extra nadruk op duurzaamheid – voor continue, betrouwbare productiviteit, consistente, stabiele kleuren en met toonaangevende registratienaauwkeurigheid aan zowel de voor- als achterzijde



Maximale efficiëntie

De V-serie biedt dankzij de innovatieve technologie printprestaties van een nog hoger niveau en helpt u uw dagelijkse productie-uitdagingen efficiënt het hoofd te bieden.

Prints van hoge kwaliteit

Zorgt voor een consistente printkwaliteit voor al uw documenten door automatische kleuraanpassing met de in-line spectrofotometrische sensor.

Vergroot de mogelijkheden

Dankzij de uitgebreide mogelijkheden voor mediaverwerking kunt u op een groot aantal media printen, waaronder enveloppen, visitekaartjes, dun gecoat papier en luxe papier met structuur.

Optimaal ruimtegebruik

Compact ontwerp dat in elke omgeving past, met een magnetische plaat aan de rand van de printer die ruimte biedt voor notities.

Meer automatisering

Ontworpen om de doorlooptijd te verkorten en met minder training hoogwaardige uitvoer te produceren.

Canon

TECHNISCHE
SPECIFICATIES

imagePRESS V900-serie

HOOFDEENHEID					
PRINTSPECIFICATIES	imagePRESS V900	imagePRESS V800	imagePRESS V700		
Printsnelheid (ZWART-WIT/KLEUR)	90 ppm	80 ppm	70 ppm		Multi-purpose tray: A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12 x 18 inch S, 13 x 19 inch S, 8KS, 16KL, 16KS, Envelope Monarch, DL, ISO-C5
Aanbevolen maandelijks volume	40.000 tot 250.000 pagina's	30.000 tot 220.000 pagina's	5.000 tot 190.000 pagina's		Aangepast formaat (cross-track: 100-330,2 mm, in-track: 148-487,7 mm) Lang vel (210,0 x 487,8 - 330,2 x 1.300,0 mm) Aangepast envelopformaat: (98,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Maximaal maandelijks volume	Tot 500.000 pagina's	Tot 400.000 pagina's	Tot 350.000 pagina's	Ondersteunde mediagewichten	Printerlade: 52 tot 300 g/m ² Multi Drawer Deck: 52 tot 350 g/m ² POD Deck Lite: 52 tot 350 g/m ² POD Deck Lite XL: 52 tot 350 g/m ² Multi-purpose tray: 52 tot 350 g/m ²
Registratietolerantie	Voor-/achterzijde: 0,8 mm				Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter
Printmethode	Laserprinten in kleur				Printen, kopiëren, scannen, verzenden en opslaan
Printresolutie (dpi)	2.400 x 2.400				1,8 GHz Dual core
PAPIERINVOEROPTIES				Type apparaat	WSVGA van 10,1 inch
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m ²)	Standaard: 1.650 vel 3 papiercassettes van 550 vel Maximum: 10.400 vel (Printer (550 x 3), Multi Drawer Deck (1.500 + 1.500 + 2.000), POD Deck Lite XL (3.500), Multi-purpose tray (250))			Kernfuncties	6 GB
Ondersteunde mediatypen	Printerlade: Dun (52-63 g/m ²), normaal (64-105 g/m ²), dik (106-300 g/m ²), gerecycled, gekleurd, tabpapier, transparanten, briefpapier, geperforeerd, met briefhoofd, briefkaarten, enveloppen			Processor	SSD 512 GB
	Multi Drawer Deck-EI			Bedieningspaneel	SSD 512 GB
	Bovenste / middelste lade: Dun (52-63 g/m ²), normaal (64-105 g/m ²), gerecycled, gekleurd, dik (106-350 g/m ²), gecoat (70-350 g/m ²), met reliëf, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd, met briefhoofd, index, transparante folie, doorschijnende folie, enveloppen*			Geheugen	NETWERK
	Onderste lade: Dun (52-63 g/m ²), normaal (64-105 g/m ²), gerecycled, gekleurd, dik (106-350 g/m ²), gecoat (70-350 g/m ²), met reliëf, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd, met briefhoofd, index, transparante folie, doorschijnende folie, enveloppen*, synthetisch materiaal, magnetisch materiaal (NADER TE BEPALEN)			Harde schijf	Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
	POD Deck Lite: Dun (52-63 g/m ²), normaal (64-105 g/m ²), gerecycled, gekleurd, dik (106-350 g/m ²), gecoat (85-350 g/m ²), met reliëf, bellum, briefpapier, transparanten, transparante folie, doorschijnende folie, etiketten, geperforeerd, met briefhoofd, index, briefkaarten, enveloppen, synthetisch materiaal			Spiegelen harde schijf	220-240 V, 50 / 60 Hz, 13 A+13 A
	POD Deck Lite XL: 487,7 mm of korter Dun (52-63 g/m ²), normaal (64-105 g/m ²), gerecycled, gekleurd, dik (106-350 g/m ²), gecoat (85-350 g/m ² *), met reliëf, bellum, briefpapier, transparanten, transparante folie, doorschijnende folie, etiketten, geperforeerd, met briefhoofd, index, briefkaarten, enveloppen, synthetisch materiaal			Interfaceverbinding	1.327 mm* x 872 mm x 1.185 mm** (b x d x h)
	Langer dan 487,7 mm Ongecoat (64-300 g/m ²), gecoat (100-300 g/m ²)			Stroomvoorziening	
	Multi-purpose tray: Dun (52-63 g/m ²), normaal (64-105 g/m ²), gerecycled, dik (106-350 g/m ²), gekleurd, transparanten, etiketten, briefkaarten, enveloppen, gecoat (70-350 g/m ²), met reliëf, briefpapier, geperforeerd, met briefhoofd, vellum, tabpapier			Afmetingen printer (b x d x h)	
Ondersteunde mediaformaten	Printerlade: A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12 x 18 inch S, 13 x 19 inch S, 8KS, 16KL, 16KS, enveloppen, aangepast formaat (cross-track: 100-330,2 mm, in-track: 148-487,7 mm)			Gewicht	
	Envelopspecificatie Formaat: ISO-C5, DL Aangepast formaat: cross-track: 98-330,2 mm, in-track: 148-487,7 mm				
	POD Deck Lite: SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 inch S, 12 x 18 inch S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*			KOPIEERSPECIFICATIES	
	Aangepast (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm) Aangepast envelopformaat (6 x 9 inch, 9 x 12 inch, 10 x 13 inch)*			Eerste pagina (A4) (zwart-wit/kleur)	Zwart-wit: 6,9 seconden of minder Kleur: 7,7 seconden of minder
	*1 Optionele Envelop-kit vereist (behalve voor 10 x 13 inch)			Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600 dpi 600 x 300 dpi 300 x 300 dpi
	POD Deck Lite XL: SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 inch S, 12 x 18 inch S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5* Aangepast (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)			Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
	* Optionele Envelop-kit vereist			Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
	Lang vel (297,0 x 487,8 mm - 330,2 x 762,0 mm)			Vergroting	25% - 400% (in stappen van 1%)
	Multi Drawer Deck-EI			Vooraf ingestelde verkleiningen	25%, 50%, 70%
	Universele cassette: SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 inch S, 12 x 18 inch S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, , EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL, DL, ISO-C5*			Vooraf ingestelde vergrotingen	141%, 200%, 400%
	Aangepast (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm) Aangepaste envelop (6 x 9 inch, 9 x 12 inch, 10 x 13 inch)*			Basisfuncties voor kopiëren	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, papierinstelling, vorige instelling, favoriete instelling, afwerken, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, instelling bevestigen/annuleren
	*Optionele Envelop-kit vereist				Boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, afwerken, boekje, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vel invoegen, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, transparant als voorblad, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligd watermerk, printdatum, verschuiving, rugmarge, printcontrole, negatief/postief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, melding bij opdracht gereed, spiegelbeeld, printen op tabblad, opslaan in mailbox, innemen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen, originelen van alle formaten
				SCANSPECIFICATIES	
				Naam	Duplex Color Image Reader Unit
				Type	Afdekplaat en Single-pass Duplex Automatic Document Feeder* [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)]
				Document Feeder invoercapaciteit (80 g/m ²)	
				Toegestane originelen en gewichten	
					* Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund. 200 vel (75/80 g/m ²)
					Vellen papier, boeken, 3D-objecten
					Mediagewicht documentinvoer:
					<Enkelzijdig> 38 - 220 g/m ² (A/B)(^(*))(^(*))(^(*)), 50 - 220 g/m ² (inch)(^(*))(^(*))(^(*))
					<Dubbelzijdig> 38 - 220 g/m ² (A/B)(^(*))(^(*))(^(*)), 50-220 g/m ² (inch)(^(*))(^(*))(^(*))
					(^(*)) 38-50 g/m ² ; modus Dun, 160-220 g/m ² ; modus Zwaar (^(*)) A6R of minder: 50-220 g/m ² (^(*)) Zwart-wit/kleur gemengd origineel hetzelfde als niet-gemengd
				Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm
					Mediaformaat documentinvoer: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS,16KL
				Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Zwart-wit: 270 ipm (A4 / LTR) ^(*) Kleur: 270 ipm (A4 / LTR) ^(*)
					(^(*)) Normale modus



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS V900-serie

Scanresolutie (dpi)	600 x 600 dpi 600 x 300 dpi 300 x 300 dpi	UITVOEROPTIES	
CONSUMABLES		Staple Finisher-AG1	Capaciteit bovenste lade (A): A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 13" x 19" 1.000 vel (52-300 g/m ²) / 200 vel (301-350 g/m ²) Lang vel (lengte groter dan 487,7 mm tot 762 mm) 100 vel (52-79 g/m ²) / 50 vel (80-150 g/m ²) / 25 vel (151-300 g/m ²) / 20 vel (301-350 g/m ²)
Toner cartridges	TONER T01 BK/C/M/Y		Capaciteit onderste lade (B): A4 4.000 vel (52 - 80 g/m ²) / 3.000 vel (80,1 - 300 g/m ²) A4R 2.000 vel (52-300 g/m ²), A3 1.500 vel (52-300 g/m ²), SRA3 1.000 vel (52-300 g/m ²), Alle formaten 200 vel (301-350 g/m ²) Papiergewicht: 52-350 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4: 100 vel, A3/A4R: 50 vel Afmetingen (b x d x h): 800 x 792 x 1.239 mm (met lade voor lang papier: 1.136 x 792 x 1.239 mm) Gewicht: ca. 130 kg Voeding: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
FIERY-PRINTCONTROLLER-SPECIFICATIES		Booklet Finisher-AG1	Capaciteit lade / Papiergewicht / Nietpositie / Nietcapaciteit: gelijk aan Staple Finisher-AG1 Papierformaat boekjes: A3, A4R, SRA3, 330 x 483 mm, alle formaten (210 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Papiergewicht voor boekjes: vellen in het binnenwerk 52-220 g/m ² , omslagvel 64-300 g/m ² Nietcapaciteit boekjes: 25 vel (52-80 g/m ² , inclusief voorblad) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 5 vel (60 tot 105 g/m ²) Voeding: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A Afmetingen (b x d x h): 896 x 765 x 1.040 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 110 kg
Optioneel / standaard	Optioneel		(Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist) Twee of vier gaatjes Perforatietype: BT1: 2 gaatjes en 4 gaatjes (Frans) instelbaar, BU1: 4 gaatjes (Zweeds) Papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Papierformaat voor perforator: 2 gaatjes: A3, A4, A4R, Alle formaten (182 x 182 mm tot 297 x 432,0 mm) m.u.v. 203 x 257 mm tot 297 x 270 mm) 4 gaatjes: A3, A4, alle formaten (257 x 182 mm tot 297 x 432 mm)
Naam	imagePRESS-server N500/P400	Puncher Unit-BT1/BU1	Papierformaat: alle beschikbare formaten van printer Papiergewicht: 52-350 g/m ² Uitvoercapaciteit: 250 vel enkelzijdig/dubbelzijdig printen, 100 vel met lengte van meer dan 487,7 mm (Long Sheet Tray vereist) Afmetingen (b x d x h): 422 x 382 x 175 mm Gewicht: ca. 1,2 kg (Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist)
Printresolutie (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600		Papiergewicht: <Perforeren> 75-300 g/m ² (normaal papier), 118-300 g/m ² (gecoat papier) <Rillen> 157-300 g/m ² (normaal papier / gecoat papier) <Doorloop> Alle substraten ondersteund door printer
Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)	PS3 / PCL6		Papierformaat: <Doorloop> Alle substraten ondersteund door printer <Perforeren> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Rillen> SRA3, A3, A4R, 330 x 483 mm, 330 x 488 mm
Geheugen	8 GB	Copy Tray-R2	Stansvormen: Plastic Comb 21-Hole, Twin Loop 23-Hole (rond / vierkant), Twin Loop 34-Hole (rond / vierkant), Color Coil 47-Hole, Vello Bind 12-Hole, perforator voor losse vellen (4 gaatjes), perforator voor losse vellen (2 gaatjes), perforator voor losse vellen (4 gaatjes, Zweeds), rillen Afmetingen (b x d x h): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm Gewicht: ca. 102 kg Voeding: 230 V, 50 Hz, 1,9 A
Harde schijf	N500: HDD 1 TB, SSD 240 GB P400: HDD 500 GB		Booklet Finisher-AG1 vereist Breedte voor snijden: 2-28mm Dikte voor snijden: maximaal 50 vel (inclusief omslag) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Capaciteit afvallade: ca. 5.000 vel (snijdbreedte 20 mm, A4, 80 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 2.095 mm (inclusief koppeling, transportsysteem en uitvoerlade) x 790 mm x 1.040 mm Gewicht: ca. 178 kg (inclusief transportsysteem en uitvoerlade)
Processorsnelheid	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400	Multi Function Professional Puncher-C1	Booklet Trimmer-G1 vereist Breedte voor snijden: 2-15 mm Dikte voor snijden: maximaal 50 vel (inclusief omslag) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² (bijsnijden 60 tot 300 g/m ²) Capaciteit afvallade: ca. 1.500 vel (snijdbreedte 15mm, A4, 80 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 2.312 (inclusief Booklet Trimmer-G1) x 790 x 1.040 mm Gewicht: ca. 145 kg Voeding: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A
Systeem	N500: FS500 Pro P400: FS500		
Lettertypen	PS:138, PCL:80		
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (versie 11.0), macOS Monterey (versie 12)		
Interface	N500: 2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10 Base-T), USB 3.2 x 5 / USB 2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10 Base-T), USB 3.0 x 2		
Netwerkprotocollen	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Direct Print	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF		
VDP	N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1(Fiery JobExpert en PDF Processing Kit vereist), FreeForm, FreeForm Plus		
Fiery-printcontrollerstandaardfuncties	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders en Virtuele printers		
Fiery Print Controller opties	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose en Compose / Removable HDD Kit (alleen N500)		
HW-platform	N500: NX Pro P400: E500		
Afmetingen (b x d x h)	NADER TE BEPALEN		
Gewicht	NADER TE BEPALEN		
SPECIFICATIES PRISMASYNC CONTROLLER			
Optioneel / standaard	Optioneel		
Naam	PRISMAsync voor iPR V900-serie		
Printresolutie (dpi)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi		
Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (Voldoet aan norm IS/3), PCL/PJL (transactieprinten)		
Geheugen	1 DDR4-2400 8 GB, 8 GB totaal		
Harde schijf	1x 500 GB 2,5 inch, 1 x TB 3,5 inch		
Processorsnelheid	Intel Core i5-8500 (8e gen. Coffee Lake CPU)		
Systeem	PRISMAsync Mark 9		
Lettertypen	139 Type 1-lettertypen voor talen met Latijns schrift; importeren door gebruiker van PS-lettertypen via Settings Editor; optionele Aziatische Adobe-lettertypen: Japans: 5 lettertypen; Chinees: 2 lettertypen voor vereenvoudigd Chinees; Koreaans: 1 lettertype voor traditioneel Chinees; Koreaans: 1 lettertype voor Koreaans	Booklet Trimmer-G1	
Ondersteunde besturingssystemen	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32- / 64-bits) en 10, Server 2016 en 2019 MacOS 10.15 (64-bits), MacOS 11 (64-bits, Big Sur, Intel)		
Interface	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T x " USB 3.0 x 8	Two-Knife Booklet Trimmer-B1 en Two-Knife Booklet Trimmer Conveyor-B1	
Netwerkprotocollen	TCP/IP, ondersteuning voor IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders, scannen naar bestand), beveiligde IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, socket printing (port 9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.		
Direct Print	PDF, JDF		
VDP	PDF/VT-1, PPML		
Standaardfuncties	PS/PDF, planner, meerdere wachtrijen/hotfolders, streaming, accounting, scannen, PPML, beheer op afstand, service op afstand, integriteitscontrole		
PRISMAsync-controller			
PRISMAsync-controlleropties	Elektronisch versnipperen, geavanceerd kleurbeheer, geavanceerde impositie, DocBox, paginaprogrammering, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF voor IPDS		
Afmetingen (b x d x h)	200 x 430 x 420 mm		
Gewicht	18 kg		



TECHNISCHE
SPECIFICATIES

imagePRESS V900-serie

Document Insertion Unit-R1	(Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist) Aantal laden: 2 Ladecapaciteit: bovenste lade 200 vel (80 g/m²), onderste lade: 200 vel (80 g/m²) Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, gecoat papier, tabbpapier, overtrekpapier, structuurpapier Toegestane papierformaten: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, aangepast formaat (182,0 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm) Toegestaan papiergewicht: 52 tot 300 g/m² Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.407 mm (breedte is exclusief documentlade) Gewicht: ca. 61 kg	Booklet Finisher-AC1 (alleen compatibel met V800 en V700)	Capaciteit lade / Papiergewicht / Nietpositie / Nietcapaciteit: hetzelfde als Staple Finisher-AC1, maar als er vellen in de lade van de rugnieteenheid zitten, is de capaciteit van lade A beperkt tot 1.500 vel Papierformaat boekjes: A3, A4R, vrij formaat (195 x 270 mm tot 304,8 x 457,2 mm) Papiergewicht voor boekjes: vellen in het binnenwerk 52-220 g/m², omslagvel 52-256 g/m² Nietcapaciteit boekjes (inclusief 1 voorblad): Ongecoat materiaal: 20 vel (52-81,4 g/m²), 10 vel (82-105 g/m²), 5 vel (106-150 g/m²), 4 vel (151-209 g/m²), 3 vel (210-220 g/m²) Gecoat materiaal: 5 vel (85-150 g/m²), 4 vel (151-209 g/m²), 3 vel (210-220 g/m²) Afmetingen (b x d x h): 527 (max. 656*) x 623 x 1.099 (max. 1.195*) mm
Paper Folding Unit-K1	(Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist) Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw, dubbele parallelvouw Toegestane papersoorten: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier Toegestane papierformaten: Z-vouw: A3, A4R, B4 Accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw, dubbele parallelvouw: A4R Toegestaan papiergewicht: Z-vouw, accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw: 52 tot 105 g/m² Dubbele parallelvouw: 52 tot 90 g/m² Voedingsbron: van de afwerkeenheid Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.190 mm Gewicht: ca. 71 kg	Finisher Jogger Kit-A1	*als de extra lade is uitgeklast. Gewicht: ca. 60 kg
Perfect Binder-F1	(Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist) Formaat boekjes: 203 x 138 mm tot 297 x 216 mm Dikte boekjes: tot 25 mm Snijbereik: boven/onder: 6,5-39,5 mm aan elke kant, voorste rand: 6,5 tot 49,5mm Pagina's binnenkant: Formaten: A4, SRA4, vrij formaat (257 x 182 mm tot 320 x 228,6 mm) Papiergewicht en aantal vel: Dun papier (52-63 g/m²): 30-200 vel Normaal papier (64-80 g/m²): 10-200 vel Normaal papier (81-90 g/m²): 10-150 vel Dik papier (91-105 g/m²): 10-150 vel Dik papier (106-163 g/m²): maximaal 10 vel ingevoegd papier of tot 25 mm totale dikte Omslag: Aantal vel: 1 vel Formaten: A3, SRA3, vrij formaat (257 x 364 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Papiergewicht: 90 tot 300 g/m² Capaciteit lade: ca. 127 mm of ca. 1.000 vel papier Afmetingen: 922 x 791 x 1.300 mm Gewicht: ca. 308kg Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0A	2/4 Hole Puncher Unit-A1	Hiervoor is de Staple of Booklet Finisher-AC1 vereist. Punch Hole-type: 2 gaatjes en 4 gaatjes (Frans) instelbaar Papiergewicht: 52 tot 300 g/m² Papierformaat: 2 gaatjes: A3, A4, A4R 4 gaatjes: A3, A4
High Capacity Stacker-J1	(Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist) Formaat boekjes: 203 x 138 mm tot 297 x 216 mm Dikte boekjes: tot 25 mm Snijbereik: boven/onder: 6,5-39,5 mm aan elke kant, voorste rand: 6,5 tot 49,5mm Pagina's binnenkant: Formaten: A4, SRA4, vrij formaat (257 x 182 mm tot 320 x 228,6 mm) Papiergewicht en aantal vel: Dun papier (52-63 g/m²): 30-200 vel Normaal papier (64-80 g/m²): 10-200 vel Normaal papier (81-90 g/m²): 10-150 vel Dik papier (91-105 g/m²): 10-150 vel Dik papier (106-163 g/m²): maximaal 10 vel ingevoegd papier of tot 25 mm totale dikte Omslag: Aantal vel: 1 vel Formaten: A3, SRA3, vrij formaat (257 x 364 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Papiergewicht: 90 tot 300 g/m² Capaciteit lade: ca. 127 mm of ca. 1.000 vel papier Afmetingen: 922 x 791 x 1.300 mm Gewicht: ca. 308kg Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0A	4 Hole Puncher Unit-A1	Hiervoor is de Staple of Booklet Finisher-AC1 vereist. Perforatietype: 4 gaatjes (Zweeds) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m² Papierformaat: A3, A4, A4R
Staple Finisher-AC1 (alleen compatibel met V800 and V700)	(Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist) Formaat boekjes: 203 x 138 mm tot 297 x 216 mm Dikte boekjes: tot 25 mm Snijbereik: boven/onder: 6,5-39,5 mm aan elke kant, voorste rand: 6,5 tot 49,5mm Pagina's binnenkant: Formaten: A4, SRA4, vrij formaat (257 x 182 mm tot 320 x 228,6 mm) Papiergewicht en aantal vel: Dun papier (52-63 g/m²): 30-200 vel Normaal papier (64-80 g/m²): 10-200 vel Normaal papier (81-90 g/m²): 10-150 vel Dik papier (91-105 g/m²): 10-150 vel Dik papier (106-163 g/m²): maximaal 10 vel ingevoegd papier of tot 25 mm totale dikte Omslag: Aantal vel: 1 vel Formaten: A3, SRA3, vrij formaat (257 x 364 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Papiergewicht: 90 tot 300 g/m² Capaciteit lade: ca. 127 mm of ca. 1.000 vel papier Afmetingen: 922 x 791 x 1.300 mm Gewicht: ca. 308kg Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0A	DFD Adapter-B1	Basisinformatie: schakelt DFD-connectiviteit direct naast de machine in Papiergewicht: normaal papier 52 - 350 g/m², Gecoat papier: 128 - 350 g/m² Papierformaat: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm Optioneel: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (Standaard DFD-hoogte is 860 mm) Afmetingen (b x d x h): 300 mm x 745 mm x 1040 mm Gewicht: ca. 60 kg Vermogen: 90-264 V, 47-63 Hz, meer dan 10 A
	*Long Sheet Tray vereist	Finisher Bridge-A1	Basisinformatie: Biedt connectiviteit voor Staple Finisher-AG1 en Booklet Finisher-AG1 met DFD-afwerkingsapparatuur van derden. Altijd in combinatie met DFD Adapter-B1 Papiergewicht: normaal papier 52-350 g/m², gecoat papier 128-350 g/m² Papierformaat: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm Afmetingen (b x d x h): 600 mm x 745 mm x 150 mm Gewicht: ca. 30 kg Vermogen: vermogen en bediening van DFD Adapter-B1
	Capaciteit van onderste lade (A): A4 / A5R: 3.000 vellen (81 g/m²) A4R / A3 / SRA3 / 330 x 483 mm, 1.500 vel (81 g/m²), Lange vellen* (lengte groter dan 487,7 mm tot 762 mm) 100 vel (79 g/m²) Lange vellen* (langer dan 762 mm) 1 vel Alle formaten dun papier (52-59 g/m²) 1.500 vel De capaciteit voor gecoat papier is de helft van die voor normaal papier	Externe finishers	Basisinformatie: De imagePRESS V900-serie kan ook worden geconfigureerd met afwerkeenheden van derden. Hier vindt u een lijst met goedgekeurde finishers. Plockmatic BLM35 Booklet Maker en Plockmatic BLM50 Upgrade Kit Plockmatic MPS (Multi-Purpose Stacker) GBC MF ProPuncher
	Capaciteit bovenste lade (B): A4 / A5R: 250 vellen (80 g/m²) A4R / A3 / SRA3 / 330 x 483 mm 125 vel (80 g/m²) Capaciteit middelste lade (C): A4 / A5R: 250 vellen (80 g/m²) A4R / A3 / SRA3 / 330 x 483 mm 125 vel (80 g/m²) Papiergewicht voor lade A: Niet-gesorteerd 52-350 g/m², Bunch Shift / nieten 52-256 g/m² m.u.v. dubbelzijdig geprint dun papier (52-59 g/m²) en speciale media, Eco-nieten 52-105 g/m² Papiergewicht voor lade B/C: Niet-gesorteerd / Bunch Shift 52-256 g/m², m.u.v. dubbelzijdig geprint dun papier (52-59 g/m²), gecoat papier (85-105,9 g/m²) en speciale media Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: <Niet-gecoat materiaal, 52-90 g/m²> A4: 65 vel, A3 / A4R: 40 vel <Gecoate media> 2 vel Afmetingen (b x d x h): 527 (max. 656 mm*) x 623 x 1.099 mm (Max. 1.195 mm*)	NIETCARTRIDGE	STAPLE-N1 - voor nieten (3 x 5.000 stuks) (voor Staple Finisher-AG1 en Booklet Finisher-AG1) STAPLE-P1 - voor rugnieten (2 x 5.000 stuks) (Voor Booklet Finisher-AG1) STAPLE CARTRIDGE-X1 - voor nieten (3 x 5.000 stuks) (Staple Finisher-V2 en Booklet Finisher-V2) STAPLE CARTRIDGE-Y1 - voor rugnieten (2 x 2.000 stuks) (voor Booklet Finisher-AC1)
	Gewicht: ca. 36 kg		

Software en oplossingen



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland / Canon België
canon.nl / nl.canon.be

Dutch edition
© Canon Europa N.V.,2022

