

imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

ONTWORPEN VOOR PRODUCTIVITEIT EN PRECISIE

Ervaar een hoge productiviteit zonder onderbrekingen, lever scherpere technische uitvoer en robuuste beveiliging met de duurzame 36-inch en 44-inch 5-kleurenprinters. Speciaal ontworpen voor grote bedrijven, overheidsinstanties en printserviceproviders in de AEC&M-sectoren.

VOORDELEN

- **Ononderbroken productiviteit**
  Verwerk moeiteloos grote printvolumes met een configuratie met twee rollen en toonaangevende printsnelheden van 3,3 ppm (A1). Hot swap inkttanks en een verbeterde opvangmand voor het continu opvangen van A0- en A1-prints, terwijl kleurkalibratie, monitoring van de printkop en automatische aanpassingen het aantal mislukte prints tot een minimum beperken.

- **Moeiteloze workflow**
  Soepele, naadloze workflow met kortere installatietijd en minder dagelijks beheer, dankzij automatisch laden van media met vereenvoudigde media-instellingen en een intuïtief 4,3-inch touchscreen om taken nog soepeler te laten verlopen. Gratis tools voor het verzenden van opdrachten, zoals Direct Print Plus en PRISMAproduce Tech, bieden hoogwaardige voorvertoningen om het aantal printfouten te minimaliseren.

- **Precisie bij elk detail**
  Nieuwe MBK-inkt met hoge dichtheid zorgt in combinatie met verbeterde beeldverwerking bij elke print voor haarscherpe dunne lijnen en duidelijke technische details, zodat technische tekeningen, CAD-uitvoer en GIS-documenten voldoen aan de hoogste normen voor nauwkeurigheid en helderheid.

- **Sterke beveiliging**
  Van verbeterde versleutelde communicatie en beveiligd printen met pincodes tot het geavanceerde verificatieproces en het veilig wissen van de harde schijf: de imagePROGRAF TX-serie biedt de hoogste mate van bescherming voor uw documenten, apparaten en netwerk.

- **Gemaakt voor duurzaamheid**
  Profiteer van energiezuinigheid terwijl u de inkoopdoelstellingen voor duurzaamheid behaalt en niet aan prestaties verliest. De imagePROGRAF TX-3300 en TX-4300 zijn EPEAT-gecertificeerd* en zijn gemaakt van 25% gerecycled plastic, 5% gerecycled metaal en verpakkingen zonder piepschuim.

*EPEAT 1.0 Gold-gecertificeerd, EPEAT 2.0 Bronze-gecertificeerd, geregistreerd in de VS

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

PRINTERTECHNOLOGIE	TX-3300	TX-4300
Printertype	5 kleuren 36 inch	5-kleuren 44-inch
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)	
Printresolutie	2400 x 1200 dpi	
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2560 spuitopeningen per kleur	
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.	
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen	
Grootte inktdruppels	Minimaal 5 pl per kleur	
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 970 ml (330 ml voor MBK, 160 ml voor overige)	Meegeleverde inktstarterset: 1650 ml (330 ml per kleur)
	Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml	
Inkttype	Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)	
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van opdrachten	Apple AirPrint (voor macOS/iOS/iPadOS), Mopria[2] (voor Android, Windows), IPP Everywhere (voor ChromeOS)	
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP))	
Standaardinterfaces	USB A-poort: USB-geheugen (Direct Print) USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN	
GEHEUGEN		
Standaardgeheugen	128 GB (fysiek geheugen 2 GB) Uitbreidingssleuf: nee	
SSD-opslag	256 GB (gecodeerd)	
PRINTSNELHEID		
CAD-tekening		
Normaal papier (A1)	0:17 (Modus Fast Economy): 3,3 ppm	0:17 (Modus Fast Economy): 3,3 ppm
Normaal papier (A0)	0:32 (Fast Economy) 0:35 (Fast) 1:06 (Standard)	0:33 (Fast Economy) 0:35 (Fast) 1:06 (Standard)
MEDIAVERWERKING		
Media-invoer en -uitvoer	Papierrol: één rol, invoer en uitvoer aan de voorzijde Extra tweede rol: één rol, invoer en uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: invoer en uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor printmateriaal)	
Mediabreedte	Rol papier/losse vellen: 152,4 mm - 917 mm	Rol papier/losse vellen: 152,4 mm - 1118 mm
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm	
Minimale printbare lengte	Papierrol: 101,6 mm (exclusief doek, calqueerpapier en doorzichtige matte filmmedia. Deze media zijn 200 mm) Losse vellen: 203,2 mm	
Maximale printbare lengte	Rolpapier: 18 m (varieert afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Losse vellen: 1,6 m	
Maximale diameter van rol papier	170 mm	
Formaat mediakern	Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch	
Aanbevolen gebied van marges	Rolpapier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen: bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm	
Printbaar gebied van marges	Rolpapier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rolpapier (zonder witrand): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm	
Media-invoercapaciteit	Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk. Rol papier, losse vellen: handmatig schakelen is mogelijk Losse vellen: 1 vel	
Opvang van media-uitvoer	Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold.	

	TX-3300	TX-4300
Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch (ook 1030 mm (JIS B0), 42 inch, 44 inch alleen voor TX-4300) [Printable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 inch, 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (ook 1000 mm alleen voor TX-4300)	
	aangepaste rolbreedte (152,4 - 917 mm)	aangepaste rolbreedte (152,4 - 1118 mm)
	('Printbaar' formaat wordt geprint als micromargetechnologie, wat inhoudt dat niet de gehele glasplaat wordt gebruikt)	
Maximum aantal geleverde prints (CAD-tekeningen)	[Opvangmand met meerdere posities] Standaardpositie: 1 vel Vouwpositie: staand, normaal papier, A0: 10 vel/A1: 20 vel Flatbedpositie: A1/A2 landscape, ongecoat papier, 20 vel (allemaal met uitzondering van gekruld papier) [Stapelaar] Opvangmandpositie: A0 portait, normaal papier, 10 vel Vouwpositie: A0/A1 portrait, normaal papier, 20 vel; ongecoat papier, 100 vel Flatbedpositie: A0/A1 portrait, normaal papier, 20 vel; A1/A2 landscape, ongecoat papier, 100 vel (allemaal met uitzondering van gekruld papier)	
VOEDING EN GEBRUIKSEISEN		
Voeding	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Energieverbruik	In bedrijf: ca. 83 W	In bedrijf: ca. 84 W
	Slaapstand: ca. 2,2 W Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: Ca. 5 minuten Uitgeschakeld: ca. 0,1 W	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15~30 °C, vochtigheidsgraad: 10~80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)	
Geluidsintensiteit (intensiteit/druk)	In bedrijf: ca. 51 dB(A) (normaal papier 2, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779) Stand-by: 35 dB(A) of minder In gebruik: 6,9 bel of minder (normaal papier 2, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779)	
Voorschriften	CE-markering, UKCA-markering	
Milieucertificeringen	CB-certificering, EPEAT-certificering[1]	
AFMETINGEN EN GEWICHT		
Fysieke afmetingen en gewicht	b x d x h Hoofdeenheid met standaard 1390 x 1045 x 1168 mm (opvangmand geopend) 1390 x 766 x 1168 mm (opvangmand gesloten) 129 kg (inclusief roleenheid, rolhouderset, exclusief inkt en printkop)	b x d x h Hoofdeenheid met standaard 1593 x 1045 x 1168 mm (opvangmand geopend) 1593 x 766 x 1168 mm (opvangmand gesloten) 119 kg (inclusief rolhouderset, exclusief inkt en printkop)
Afmetingen en gewicht met verpakking	Printer (hoofdeenheid met standaard, opvangmand en pallet): 1598 x 901 x 1236 mm Gewicht: 171 kg Roleenheid: 1524 x 562 x 461 mm Gewicht: 30 kg	Printer (hoofdeenheid met standaard, opvangmand en pallet): 1800 x 901 x 1245 mm Gewicht: 184 kg Roleenheid: 1727 x 562 x 461 mm Gewicht: 33 kg
MEEGELEVERD		
Inhoud van de doos:	Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinkttanks, 1 rolhouder (spoel), 3-inch kernadapter voor papier, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP EUR-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB	
Meegeleverde software	Software vanaf internet te downloaden	
OPTIES		
Optionele items	2/3 inch roleenheid: RH2-34 Stapelaar: SS-31 IC Card Reader Holder: RA-01	2/3 inch roleenheid: RH2-46 Roleenheid: RU-44 Stacker: SS-41 IC-kaartlezerhouder: RA-01
VERBRUIKSMATERIALEN		
Door de gebruiker te vervangen	Inkttank: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI-713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) Printkop: PF-06 Snijblad: CT-07 Onderhoudscassette: MC-30	

Voetnoten

[1]EPEAT 1.0 Gold-gecertificeerd, EPEAT 2.0 Bronze-gecertificeerd, geregistreerd in de VS.
[2]Ondersteuning voor Mopria wordt vanaf het tweede kwartaal van 2027 beschikbaar.

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / canon.nl

Canon

Dutch edition
© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2026